

Distribuído por Engenharia das Essências Comercial Ltda. Rua Ronaldo de Carvalho, 292 - Jd. São Paulo/SP
CEP 02043-000. CNPJ 36.437.409/0001-17. Envasado por CNPJ: 04.556.017/0001-80
AFE: 2.05.921-1. Indústria Brasileira. sac@engenhariadasessencias.com SAC 11 2978-6311

Hidroxietilcelulose

NATROSOL

250 HHR

INCI: Hydroxyethylcellulose

Polímero de caráter não iônico obtido da reação da celulose com óxido de eteno. A hidroxietilcelulose pode ser utilizada para estabilizar a consistência das emulsões, por ter a característica de aumentar a viscosidade dos produtos, sem alterar as características das fórmulas. **Sugestão de dosagem de aplicação:** Shampoo gel - 0,80 a 1,20%. Shampoo perolado e anti-caspa - 0,05 a 0,20%. Condicionadores de cabelo, produtos para barbear, sabonetes líquidos e máscara facial - 0,05 a 2,00%. **Uso Externo. Importante:** Produto exclusivamente para aplicações cosméticas. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e ao abrigo da luz e calor. Evite contato com os olhos e boca. Em caso de irritação, retire imediatamente o produto com água corrente, suspenda o uso e procure orientação de um profissional da área da saúde.

500g ☐
1000g ☐

www.engenhariadasessencias.com

ENGENHARIA[®]
DAS ESSÊNCIAS



